

Krata stalowa z profili zamkniętych kwadratowych i w części z prętów litych, wykończona proszkowo w kolorze grafitowym.
Parametry techniczne stali (grubość, twardość stali, jej rodzaj, wymiary profili) i sposób wykonania kraty pozostawia się w gestii wykonawcy biegłego w pracach tego typu zabezpieczeń.
Jednocześnie zwraca się uwagę by efekt końcowy był estetyczny a forma zgodna z tą z projektu.
Przed przystąpieniem do wykonanania kraty pobrać wymiary otworu z natury.

NAZWA INWESTYCJI:
ARANŻACJA POKLASZTORNEGO KORYTARZA Z ZESTAWIENIEM WYPOSAŻENIA
(Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNO- WYSTAWIENNICZE)
W ZABYTKOWYM KOŚCIELE PARAFIALNYM W BOĆKACH

ADRES INWESTYCJI:
BOĆKI, UL. BIELSKA, DZ. NR EWID. 416
OBRĘB 2 BOĆKI, POWIAT BIELSKI

NAZWA RYSUNKU:
DETAL KRATY ODDZIELAJĄCEJ K1

FAZA PROJEKTU:		SKALA:	NR RYS:
PROJEKT BUDOWLANY		1:20	7
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	SPECJALNOŚĆ: / NR UPR. I IZBY:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT ARCHITEKTURY: MGR INŻ. ARCH. ANTONI MAKAREWICZ	ARCHITEKTONICZNA Bł. 87/78 PD-0104	25.03.20r.	