



Krata stalowa z profili zamkniętych kwadratowych i w części z prętów litych, wykończona proszkowo w kolorze grafitowym. Parametry techniczne stali (grubość, twardość stali, jej rodzaj, wymiary profili) i sposób wykonania kraty pozostawia się w gestii wykonawcy biegłego w pracach tego typu zabezpieczeń. Jednocześnie zwraca się uwagę by efekt końcowy był estetyczny a forma zgodna z tą z projektu. Przed przystąpieniem do wykonania kraty pobrać wymiary otworu z natury.

NAZWA INWESTYCJI:			
REMONT POKLASZTORNEGO KORYTARZA (Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNO- WYSTAWIENNICZE) W ZABYTKOWYM KOŚCIELE PARAFIALNYM W BOĆKACH			
ADRES INWESTYCJI:			
BOĆKI, UL. BIELSKA, DZ. NR EWID. 416 OBRĘB 2 BOĆKI, POWIAT BIELSKI			
NAZWA RYSUNKU:			
DETAL KRATY ODDZIELAJĄCEJ K1			
FAZA PROJEKTU:		SKALA:	NR RYS:
PROJEKT BUDOWLANY		1:20	10
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPR. I IZBY:	DATA:
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	ARCHITEKTONICZNA	Bł. 87/78	25.03.20r.
MGR INŻ. ARCH.	PD-0104		
ANTONI MAKAREWICZ			